

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Klassik Kalkhaftputz TC7602  
Überarbeitet am : 12.03.2007 Version : 1.0.0  
Druckdatum : 12.03.2007

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : Klassik Kalkhaftputz TC7602  
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung : Dekorative Spachtelmasse auf Kalkbasis  
Hersteller/Lieferant : Meffert AG, Werk Erfurt  
Straße/Postfach : Heckerstieg 4  
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : D-99085 Erfurt  
Telefon : 0361/59073-0  
Telefax : 0361/59073-40  
Notfallauskunft : 0671 / 870-327

## 2. Zusammensetzung / Inhaltsstoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß dem entsprechenden Verzeichnis nach Rechtsverordnung 67/548/EEG.

Gefährlicher Inhaltsstoff	CAS-Nr.	Gew.% max.	Symbol	R-Sätze
Calciumhydroxid	1305-62-0	40-60%	Xi Reizend	36/38

## 3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:  
Xi Reizend  
Gefahrenhinweise: R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

## 4. Erste Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.  
**Nach Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser sorgfältig ausspülen  
**Nach Hautkontakt:** Sofort sorgfältig mit Wasser und Seife waschen.  
**Nach Einnahme:** Sofort einen Arzt konsultieren. Reichlich Wasser nach trinken lassen. Nicht erbrechen lassen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum, Sand.

Besondere Gefährdung: CO-Bildung möglich.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Das Material mit Sand, Erde oder ähnlichem saugfähigen Material binden. Vermeiden, dass das Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt.

## 7. Handhabung und Lagerung

**Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung:** Nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Alkalibeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille benutzen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Klassik Kalkhaftputz TC7602  
**Überarbeitet am :** 12.03.2007 **Version :** 1.0.0  
**Druckdatum :** 12.03.2007

**Sicherheitsmaßnahmen bei der Lagerung:** Eindringen in den Boden verhindern. Behälter dicht verschließen. Aufrecht lagern. Kühl, aber frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonne schützen.

## 8. Expositionsbegrenzung / individueller Schutz

**Expositionsgrenzen:** Enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten.

Calciumhydroxid : TLV 10 mg/mc

**Atemschutz:** Bei Spritzen Atemschutz notwendig.

**Augenschutz:** Schutzbrille tragen.

**Hautschutz:** Nicht mit der Haut in Berührung kommen lassen, langärmlige Arbeitskleidung tragen.

**Handschutz:** Alkalibeständige Schutzhandschuhe benutzen; geeignetes Material: Nitril, gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

## 9. Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe	Je nach Einfärbung
Geruch	charakteristisch nach Kalk
Form	viskose Flüssigkeit
Loeslichkeit	löslich in Wasser
pH-Wert	13 ± 0.5
Siedepunkt	N.V.
Spezifisches Gewicht	1.62 kg/l ± 0.10

## 10. Stabilität and Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:** Bei korrekter Anwendung besteht kein Risiko von gefährlichen Reaktionen.

**Zu vermeidende Stoffe:** nicht mit Säuren wie Schwefelsäure und -oxyden in Kontakt kommen lassen wegen der Gefahr exothermer Reaktionen.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Reizend für Haut und Schleimhäute.

## 12. Angaben zur Ökologie

Das Produkt enthält keine Substanz, die heute als umweltgefährdend eingestuft ist. Trotzdem unbedingt vermeiden, dass das Material in Gewässer oder Kanalisation kommt.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Nicht ausgehärtete Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel gemäß europäischem Katalog:

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen.

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

## 14. Angaben zum Transport

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Klassik Kalkhaftputz TC7602  
**Überarbeitet am :** 12.03.2007 **Version :** 1.0.0  
**Druckdatum :** 12.03.2007

Den Regeln für Landtransport, Seeschiffstransport und Lufttransport nicht unterstellt.

## 15. Vorschriften

Klassifikation gem. EG-Richtlinien:

Gefahr : Xi Reizend  
Gefahrensymbol : **Xi**  
R-Sätze : R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze : S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.  
S28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille tragen.  
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Wassergefährdungsklasse (D): WGK 1: schwach wassergefährdend.

## 16. Weitere Angaben

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Eventuelle Änderungen oder weitere Auskünfte, die wichtig für Gesundheit und Sicherheit der Anwender sind, werden sobald wie möglich weiter gegeben.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Technik +49 (0) 671 870-301.