

VEBATEC - FLEX
EG – Sicherheitsdatenblatt gemäß 91 / 155 / EWG

1. Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: VEBATEC KF – KONSTRUKT FLEXIBEL

Hersteller/Lieferant: VEBATEC Chemische u. technische Produkte GmbH
Lacheweg 29
63303 Dreieich
Telefon: 06103/728878

Auskunftsgebender Bereich: Rainer Nützel

2. Zusammensetzung/Angabe zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung: 1-Komponenten Klebedichtstoff basierend auf MS-Polymeren

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Gew.-%	R-Sätze
nz	nz	nz

3. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Verschlucken: nb
Hautkontakt: nb
Einatmen: nb
Augenkontakt: nb

4. Erste Hilfe Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen und ärztliche Überwachung.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, Wärme, Person ausruhen lassen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Mechanisch entfernen, mit viel Wasser und Seife abwaschen. Gereinigte Hautpartien sorgfältig eincremen.

VEBATEC - FLEX
EG – Sicherheitsdatenblatt gemäß 91 / 155 / EWG

Nach Augenkontakt: sofort vorsichtig und gründlich 10-15 Minuten mit viel Wasser abwaschen. Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Arzt konsultieren und Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver, Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigen Schaum.

Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät tragen. Brandgase nicht einatmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Belüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Eindringen in Gruben und Keller verhindern.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit feuchtem, flüssigkeitsbindenden Materialien (Sand, Kieselgur, Chemikalienbinder, Sägemehl) aufnehmen. Nach 1 Stunde in Abfallgebinde aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Für gute Belüftung sorgen, vor Nahrungsmitteln und Genußmitteln fernhalten. Erwärmung über 50° C und Abkühlung unter 10° C vermeiden. Bei Spritzverarbeitung ist Luftabsaugung erforderlich.

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: trocken lagern, Behälter dicht verschlossen halten

Lagerklasse: VBF-Klasse: entfällt

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Schutzmaßnahmen: Keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Allgemeine Arbeitshygiene beachten, kein Hautkontakt, nicht mit Mund und Speichel in Berührung kommen lassen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: An nicht ausreichend belüfteten Arbeitsplätzen und bei Spritzverarbeitung Atemschutz erforderlich. Frischluftmaske oder Kombinationsfilter A2-P2 verwenden.

VEBATEC - FLEX
EG – Sicherheitsdatenblatt gemäß 91 / 155 / EWG

Handschutz: Schutzhandschuhe
Augenschutz: Schutzbrille
Körperschutz: geeignete Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: pastös
Farbe: verschieden
Geruch: gering, neutral

Zustandsänderung:
Schmelzpunkt: nb
Siedepunkt: nb

Flammpunkt: nb

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Dichte: 1,53 (23 °C)
Löslichkeit in Wasser: unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische zu vermeidende Bedingungen: nb
Gefährliche Reaktionen: nb
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Verbrennung entsteht CO, CO₂ und CaO

11. Angaben zur Toxikologie

Primäre Reizwirkung: nb
Haut: nb
Auge: nb
Sensibilisierung: nb
Toxikologischer Hinweis: nb

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung). Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in die Kanalisation, Abwässer und Gewässer gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäischer Abfallkatalog:

Abfallschlüsselnummern: 55905 für unausgehärtetes Material
55906 für ausgehärtetes Material

VEBATEC - FLEX
EG – Sicherheitsdatenblatt gemäß 91 / 155 / EWG

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

14. Angaben zum Transport

Landtransport ARD/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitendes Inland)
ADR/RID-GGVS/E-Klasse: -

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -

Lufttransport IACO/TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut, vor Nässe schützen

15. Kennzeichnungsvorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG-Direktiven 67/S48/EEC und 88/379/EC mit Besichtigungen.

Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Erwerber unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

nz = nicht zutreffend
nb = nicht bekannt

Stand 04-2008