Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

STEICO*protect* Flexschlämme S

Zwischenbeschichtung im Spritzwasserbereich

Druckdatum: 15.04.2008

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Produktname: **STEICO*protect* Flexschlämme S**
- Verwendung der Zubereitung: Zwischenbeschichtung im Spritzwasserbereich
- Hersteller: Sto AG, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
- Lieferant: STEICO AG, Hans-Riedl-Str. 21, 85622 Feldkirchen
- Auskunftsgebender Bereich: STEICO AG, Abteilung Anwendungstechnik
  Tel.: +49 / 89 / 991 551 42

2 Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: modifizierte Kunstharzdispersion zum Anrühren

3 Mögliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfällt
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung über den Mund..
- nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Kein Lösemittel oder Verdünnungen verwenden! Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt: evtl. Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
  Arzt konsultieren.
- nach Einatmen: An die frische Luft gehen.
  Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
  nach Verschlucken: Mund ausspülen. Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

5 Maßnahmen zu Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel: unter normalen Einsatzbedingungen nicht brennbar
  Schaumlöscher bei Umgebungsbränden

6 Maßnahmen bei unabsichtlicher Freisetzung

- Personenbezogen: Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
- Umweltschutzmaßnahmen: Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
  Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

•	Verfahren zur Reinigung:	Ausgetretenes Material mit Aufsaugmittel (z.B. Sand, Sägemehl, Kieselgur oder Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln..

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:	Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. In geschlossenen Behältern transportieren. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	Produkt ist nicht brennbar
Lagerung:	trocken bei Raumtemperatur, im Original- bzw. geschlossenen Behälter aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:	vor Frost schützen.
Zusammenlagerungshinweise:	keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

Für weitere Informationen, siehe auch technisches Merkblatt zum Produkt.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

•	Zusätzliche Hinweise	Verwirbelungen vermeiden
•	persönl. Schutzausrüstung	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Vorschriften der BGR 217 Umgang mit mineralischem Staub beachten
•	Atemschutz	bei Staubentwicklung Atemschutzmaske tragen
•	Handschutz	vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und mit fetthaltiger Hautsalbe eincremen
•	Körperschutz	nach Hautkontakt Flächen gründlich waschen und eincremen

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Aggregatzustand:	pastös
Farbe:	weiß
Geruch:	schwach, charakteristisch

- Wichtige Angaben über Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

pH-Wert: bei (20 °C)	7,5 – 9.0
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich :	100°
Flammpunkt:	> 101°
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	nicht selbstentzündlich
Dichte:	1,200 g/cm3
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Viskosität bei 20°:	2.700,00 mPa.s

10 Stabilität und Reaktivität

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung / Anwendung

- Gefährliche Reaktionen: keine
- Gefährliche Zersetzungsprodukte:
  keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung /Anwendung

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizität: keine
- Hautreizung: keine
- Augenreizung: keine
- Sensibilisierung: kein sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

12 Angaben zur Ökologie

- ökotoxische Wirkung:
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Sonstige ökologische Hinweise:
  Wassergefährdungsklasse WGK 1 (gem. VwVwS)

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt: Putzreste/Farbreste eintrocknen lassen oder mit zementhaltigen Bindemitteln eindicken und unter Beachtung der behördlichen Vorschriften zusammen mit Gewerbeabfall entsorgen.

  Nicht ausgehärtete Produktreste unter der empfohlenen Abfallschlüsselnummer entsorgen.
- Verunreinigte Verpackungen: Restentleerte Verpackungen werden über Entsorgungssysteme wiederverwertet.
- Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt (EAK): 08 01 12: Farb- und Lackabfälle (außer Abfälle nach 08 01 11)
- Abfallschlüsselnummer (CH = VVS-Code):
  1610 Malerei-,Lack- und Klebstoffabfälle mit wässriger Phase (Emulsionen)
- Abfallschlüsselnummer nach ÖNORM S 2100/2101:
  55510 Sonstige farb-, lack- und anstrichmittelhaltige Abfälle

14 Angaben zum Transport

- Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
- Keine Kennzeichnung erforderlich

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG Richtlinien (1999/45/EG)
  Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften
  Klassifizierung nach VbF: -
  Wassergefährdungsklasse WGK 1 (gem. VwVws)
  schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

•	sonstige Angaben	GISCODE M-DF02 Dispersionsfarben, wasserverdünnbar BAGT-Nummer 619 000

16 Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement WDVS
- Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Rainer Blum