

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Tapetenwechselgrund  
Überarbeitet am : 08.09.2006      Version : 4.0.0  
Druckdatum : 29.07.2008

---

## 01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Handelsname

Tapetenwechselgrund

### Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Renovierungsprodukt zur Wandvorbehandlung für späteren mühelosen Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen der alten Tapetenbahnen. Ausführlicher Verwendungszweck siehe Technisches Informationsblatt.

### Hersteller/Lieferant

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH

### Straße/Postfach

Ludwig-Hupfeld-Straße 19

### Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D - 04178 Leipzig

### Telefon / Telefax

+49 (0)341 44655-0 / +49 (0)341 44655-18

### Notfallauskunft

+49 (0)341 44655-0

---

## 02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Zubereitung bestehend aus: Paraffin-Wachs-Emulsion, Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser und Hilfsmittel

### Gefährliche Inhaltsstoffe

-

---

## 03. Mögliche Gefahren

### Gefahrenbezeichnung

Keine Gefahrensymbole

---

## 04. Erste Hilfe Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

### Nach Einatmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

### Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser abspülen.

### Nach Verschlucken

Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

---

## 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Geeignete Löschmittel

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Brandgase nicht einatmen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

---

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Tapetenwechselgrund  
Überarbeitet am : 08.09.2006      Version : 4.0.0  
Druckdatum : 29.07.2008

---

### 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Nicht eintrocknen lassen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

---

### 07. Handhabung und Lagerung

#### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

#### **Zusammenlagerungshinweise**

Keine bekannt.

#### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Abkühlung unter 0°C vermeiden. Nicht im Freien lagern.

Lagerklasse VCI : 12

---

### 08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

##### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

##### **Atemschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Handschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Augenschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Körperschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Umweltschutzmaßnahmen**

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

---

### 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### **Erscheinungsbild**

Form : Flüssig.  
Farbe : Weiß.  
Geruch : Arttypisch.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Tapetenwechselgrund  
Überarbeitet am : 08.09.2006      Version : 4.0.0  
Druckdatum : 29.07.2008

---

## Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt/-bereich :	( 1013 hPa )	ca.	0	°C	
Siedepunkt/-bereich :	( 1013 hPa )	ca.	100	°C	
Flammpunkt :			Entfällt.		Brookfield
Zündtemperatur :			Entfällt.		
Dichte :	( 20 °C )	ca.	1	g/cm <sup>3</sup>	
Lösemitteltrennprüfung :	( 20 °C )		Entfällt.		
H <sub>2</sub> O-Löslichkeit :	( 20 °C )		dispergierbar		
pH-Wert :			9 - 10		
Auslaufzeit :	( 20 °C )	ca.	22	s	DIN-Becher 4 mm

## Zusätzliche Hinweise

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Abkühlung unter 0°C vermeiden.

### Zu vermeidende Stoffe

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.

---

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Toxikologische Prüfungen

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

### Erfahrungen aus der Praxis

Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind auch bei langandauerndem Kontakt keine Gesundheitsschäden aufgetreten.

---

## 12. Angaben zur Ökologie

### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

### Ökotoxische Wirkungen

Keine bekannt.

### Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Stoff / Zubereitung

#### Empfehlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen. Oder nach Eintrocknung / Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern.

#### Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Tapetenwechselgrund  
**Überarbeitet am :** 08.09.2006      **Version :** 4.0.0  
**Druckdatum :** 29.07.2008

---

### **Ungereinigte Verpackung**

#### **Empfehlung**

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

#### **Abfallschlüssel**

EAK-Schlüsselnummer: 15 01 02 - Kunststoff

Ungereinigte Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

---

### **14. Angaben zum Transport**

#### **Weitere Angaben zum Transport**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

---

### **15. Vorschriften**

#### **Kennzeichnung nach EG-Richtlinie**

Das Produkt ist nach uns vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne des ChemG bzw. der GefStoffV.

#### **Nationale Vorschriften**

##### **Wassergefährdungsklasse**

Klasse : 1 gemäß VwVwS

##### **Sonstige Vorschriften**

GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfällt

---

### **16. Sonstige Angaben**

Kapitel 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

#### **Sonstige Hinweise**

##### **Sicherheitsrelevante Änderungen**

15. Nationale Vorschriften

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---