

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Fassadenfarbe extra ACRYLAT  
Artikelnummer : 23 Version : 5.1.0  
Überarbeitet am : 30.05.2007 Druckdatum : 30.05.2007

## 01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Handelsname

Fassadenfarbe extra ACRYLAT (23)

### Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Wässrige, weiße, matte Dispersionsfarbe zum Schutz für Mauerwerke (150-200ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich) vor Schimmel, Algen und Moos im Außen- und Innenbereich. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300 \*). Weitere Verwendungszwecke siehe Technisches Informationsblatt.

### Hersteller/Lieferant

PUFAS Werk KG

### Straße/Postfach

Im Schedetal 1

### Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D - 34346 Hann. Münden

### Telefon / Telefax

+49 (0)5541 7003-01 / +49 (0)5541 7003-50

### Notfallauskunft

+49 (0)5541 7003-41/-64

## 02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Zubereitung bestehend aus: Styrol-Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Celluloseether, Hilfsmittel und algizides Zusatzmittel

### Gefährliche Inhaltsstoffe

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; EG-Nr. : 203-961-6 ; CAS-Nr. : 112-34-5

Anteil : 1 - 1,5 %

Einstufung : Xi ; R 36

ZINKPYRITHION ; EG-Nr. : 236-671-3 ; CAS-Nr. : 13463-41-7

Anteil : 0,09 %

Einstufung : N ; R 50 T ; R 23 Xi ; R 41 Xn ; R 22 Xi ; R 38

N'-TERT-BUTYL-N-CYCLOPROPYL-6-(METHYLTHIO)-1,3,5-TRIAZIN-2,4-DIAMIN ; EG-Nr. : 248-872-3 ; CAS-Nr. : 28159-98-0

Anteil : 0,06 %

Einstufung : N ; R 50/53 R 43

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; EG-Nr. : 247-761-7 ; CAS-Nr. : 26530-20-1

Anteil : 0,045 %

Einstufung : N ; R 50/53 T ; R 23/24 C ; R 34 R 43 Xn ; R 22

### Zusätzliche Hinweise

Die letzten drei oben aufgeführten Gefährlichen Inhaltsstoffe resultieren nicht aus der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bzw. Stoffrichtlinie 67/548/EWG, sondern müssen nach der Biozidrichtlinie 98/8/EG Art.20 (3) a) auf dem Produktetikett genannt werden.

## 03. Mögliche Gefahren

### Gefahrenbezeichnung

Keine Gefahrensymbole

## 04. Erste Hilfe Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

### Nach Einatmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Fassadenfarbe extra ACRYLAT  
Artikelnummer : 23 Version : 5.1.0  
Überarbeitet am : 30.05.2007 Druckdatum : 30.05.2007

## Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser abspülen.

## Nach Verschlucken

Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

## 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Geeignete Löschmittel

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Brandgase nicht einatmen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

## 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen. Nicht eintrocknen lassen.

## 07. Handhabung und Lagerung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getränke und Futtermittel fernhalten.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Abkühlung unter 0°C vermeiden. Nicht im Freien lagern.

Lagerklasse VCI : 12

## 08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz ( D )

Wert : 100 mg/m<sup>3</sup>

Kategorie : = 1 =

Bemerkungen : Y

Versionsdatum : 01.01.2006

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen.

#### Atemschutz

Für ausreichende Lüftung sorgen.

#### Handschutz

Berührung mit der Haut und Schleimhäuten vermeiden.





# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Fassadenfarbe extra ACRYLAT  
**Artikelnummer :** 23 **Version :** 5.1.0  
**Überarbeitet am :** 30.05.2007 **Druckdatum :** 30.05.2007

---

### 16. Sonstige Angaben

Kapitel 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

\*) Naßabriebsbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13 300 entspricht der Beanspruchung "scheuerbeständig" nach der nicht mehr gültigen DIN 53 778.

#### **Sonstige Hinweise**

##### **Sicherheitsrelevante Änderungen**

15. Weitere Hinweise

##### **R-Sätze der Inhaltsstoffe**

22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
23	Giftig beim Einatmen
23/24	Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
34	Verursacht Verätzungen
36	Reizt die Augen
38	Reizt die Haut
41	Gefahr ernster Augenschäden
43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
50	Sehr giftig für Wasserorganismen
50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---