

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** KFR DECKEN & WANDFARBE  
weiß  
**Artikelnummer :** 030                      **Version :** 4.0.0  
**Überarbeitet am :** 30.05.2007            **Druckdatum :** 30.05.2007

---

### **01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

#### **Handelsname**

KFR DECKEN & WANDFARBE  
weiß (030)

#### **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Pulverförmige Leimfarbe, wischfest, für den Innenbereich. Ausführlicher Verwendungszweck siehe Technisches Informationsblatt.

#### **Hersteller/Lieferant**

KFR Kreide-Farbenwerk Rügen

#### **Straße/Postfach**

Quatzendorf 1

#### **Nat.-Kenn./PLZ/Ort**

D - 18551 Sagard

#### **Telefon / Telefax**

+49 (0)38302 2228 / +49 (0)38302 3055

#### **Notfallauskunft**

+49 (0)38302 2228

---

### **02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

#### **Chemische Charakterisierung**

Zubereitung bestehend aus: Calciumcarbonat und Natrium-Carboxymethylcellulose

#### **Gefährliche Inhaltsstoffe**

CALCIUMCARBONAT (Allgemeiner Staubgrenzwert) ; EG-Nr. : 215-279-6 ; CAS-Nr. : 1317-65-3  
Anteil : 90 - 100 %

---

### **03. Mögliche Gefahren**

#### **Gefahrenbezeichnung**

Keine Gefahrensymbole

---

### **04. Erste Hilfe Maßnahmen**

#### **Nach Einatmen**

Frischluft zuführen.

#### **Nach Hautkontakt**

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

#### **Nach Augenkontakt**

Mit viel Wasser abspülen.

#### **Nach Verschlucken**

Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

---

### **05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Unter normalen Bedingungen nicht brennbar.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Keine

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** KFR DECKEN & WANDFARBE  
weiß  
**Artikelnummer :** 030                      **Version :** 4.0.0  
**Überarbeitet am :** 30.05.2007            **Druckdatum :** 30.05.2007

---

### **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Brandgase nicht einatmen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

---

## **06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Staubentwicklung vermeiden !

### **Umweltschutzmaßnahmen**

Mechanisch aufnehmen und gemäß Kap. 13 entsorgen.

### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Mechanisch aufnehmen.

### **Zusätzliche Hinweise**

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.

---

## **07. Handhabung und Lagerung**

### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Zusammenlagerungshinweise**

Keine bekannt.

### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Nicht im Freien lagern.

**Lagerklasse VCI :** 13

---

## **08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

### **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

CALCIUMCARBONAT (Allgemeiner Staubgrenzwert) ; CAS-Nr. : 1317-65-3

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz ( D )

Parameter : alveolenabhängige Fraktion

Wert : 3 mg/m<sup>3</sup>

Versionsdatum : 01.05.2004

### **Persönliche Schutzausrüstung**

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **Atemschutz**

Einatmen des Pulvers vermeiden.

#### **Handschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Augenschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Körperschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Umweltschutzmaßnahmen**

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

---

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



Handelsname : KFR DECKEN & WANDFARBE  
weiß  
Artikelnummer : 030                      Version : 4.0.0  
Überarbeitet am : 30.05.2007              Druckdatum : 30.05.2007

---

### 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Erscheinungsbild

Form : Pulver.  
Farbe : Weiß.  
Geruch : Geruchlos.

#### Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt/-bereich :	( 1013 hPa )	Entfällt.	
Flammpunkt :		Entfällt.	Brookfield
Zündtemperatur :		Entfällt.	
Dampfdruck :	( 50 °C )	Nicht anwendbar.	
Dichte :	( 20 °C )		2,7 g/cm <sup>3</sup>
Schüttdichte :	ca.		800 kg/m <sup>3</sup>
Lösemitteltrennprüfung :	( 20 °C )	Nicht anwendbar.	
H <sub>2</sub> O-Löslichkeit :	( 20 °C )	ca.	20 g/l
pH-Wert :	( 20 °C / 50 g/l )		8 - 9
Auslaufzeit :	( 20 °C )	Nicht anwendbar.	DIN-Becher 4 mm

#### Zusätzliche Hinweise

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

---

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### Zu vermeidende Stoffe

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Reaktionen mit Säuren möglich.

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte

CO<sub>2</sub>-Entwicklung.

---

### 11. Angaben zur Toxikologie

#### Erfahrungen aus der Praxis

Durch dies Produkt sind gesundheitsschädliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen, bei sachgemäßem Umgang nicht zu erwarten.

---

### 12. Angaben zur Ökologie

#### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

#### Ökotoxische Wirkungen

Keine bekannt.

#### Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse nwg: nicht wassergefährdend

---

### 13. Hinweise zur Entsorgung

#### Stoff / Zubereitung

##### Empfehlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.  
Oder nach Eintrocknung / Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern.

##### Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen beziehungsweise  
EAK-Schlüsselnummer: 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** KFR DECKEN & WANDFARBE  
weiß

**Artikelnummer :** 030                      **Version :** 4.0.0

**Überarbeitet am :** 30.05.2007              **Druckdatum :** 30.05.2007

---

### Ungereinigte Verpackung

#### Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

#### Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 15 01 05 - Verbundverpackung

Ungereinigte Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

---

### 14. Angaben zum Transport

#### Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.  
Vor Nässe schützen. Feuchtigkeit vermeiden.

---

### 15. Vorschriften

#### Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Die Zubereitung ist nach uns vorliegenden Daten nicht gefährlich.

#### Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

101                      Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

#### Nationale Vorschriften

##### Wassergefährdungsklasse

Klasse : - gemäß VwVwS

##### Sonstige Vorschriften

GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfällt

---

### 16. Sonstige Angaben

Kapitel 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

#### Sonstige Hinweise

##### Sicherheitsrelevante Änderungen

15. Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen · 15. Nationale Vorschriften

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---