

Sicherheitsdatenblatt 91/155/EWG (d)
KIM-TEC Parkett- und Laminat - Acryl

Überarbeitet: 13.12.2004 Ausgabe: 08.03.2005

01. Stoff- / Zubereitungs- / Firmenbezeichnung

Produkt: KIM-TEC Parkett- und Laminat - Acryl
Verwendung: Für Anschluss- und Randfugen für Parkett und Laminat
Firma: KIM Jarolim Im- und Export GmbH **Homepage:** www.kim-tec.de
Kirschenweg 2, D-97232 Sulzdorf **eMail:** info@kim-tec.de
Telefon: 0049 (0) 9334 978-0 **Fax:** 0049 (0) 9334 978-111

02. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Basis: Dispersion eines Acrylsäureestercopolymers CAS Nr. 141-32-2 / 100-42-5

Zubereitung enthält:	R-Sätze
Calciumcarbonat (CaCo ₃)	keine
Titandioxid (TiO ₂)	keine
(und weitere ungefährliche Additive).	

03. Mögliche Gefahren

Keine bei des bestimmungsgemäßer Verwendung / Keine besonderen Gefahren bekannt.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Verunreinigte Kleidung entfernen. Nach Entfernung des Produktes keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Hautpflege.
Nach Augenkontakt:	Sofort und für mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:	Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe.
Nach Einatmen:	Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen / Kleine Mengen mit Wasser abspülen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung:	Lüftung des Arbeitsraumes ist erforderlich / Augenkontakt vermeiden. Wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Technische Schutzausrüstung:	Den Behälter fest verschlossen halten.
Lagerung:	Bei Temperaturen zwischen +5 und +25 °C lagern.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Siehe Absatz 7 Handhabung und Lagerung

Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz:	Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe ist zu tragen, wenn das Produkt in grossen Mengen, geschlossenen Räumen oder unter anderen Umständen verarbeitet wird.
Handschutz:	Chemikalienschutzhandschuhe.
Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)
Körperschutz:	Zusätzliche Schutzausrüstung ist nicht erforderlich.
Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Die üblichen Hygienemaßnahmen reichen aus. Nach dem Gebrauch Hände waschen, besonders vor dem Essen, Trinken oder Rauchen.

Sicherheitsdatenblatt 91/155/EWG (d)
KIM-TEC Parkett- und Laminat - Acryl

Überarbeitet: 13.12.2004 Ausgabe: 08.03.2005

09. Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form: Pastös
Farbe: Verschieden Farben
Geruch: Geringer Eigengeruch
pH-Wert: (20°C) ca. 8.5
Siedepunkt: ca. 100°C wässrige Phase
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Explosionsgefahr: Nicht anwendbar
Löslichkeit: Mischbar mit Wasser
Dichte: (20°C) ca. 1.75 g/cm³

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei sachgem. Verwendung.
Zu vermeidende Bedingungen: Keine
Zu vermeidende Stoffe: Keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine

11. Angaben zur Toxikologie

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Die Aussage ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.

12. Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.
Akute Fischtoxizität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt nach Aushärtung erfahrungsgemäß nicht fischtoxisch.

13. Hinweise zur Entsorgung

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.
Verpackung nur restentleert der Wiederverwendung zuführen.
EU Abfallschlüssel Nr. 080410

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. Vorschriften der Europ. Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften

EG-Richtl. 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig für den Umgang.
(Die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten). Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prüfungen an einer Zubereitung ähnlicher Zusammensetzung.
Nationale Vorschriften: Das Produkt ist auf Grund der uns vorliegenden Daten keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
Wassergefährdungsklasse: WGK = 1 nach VwVwS (D) von 17.05.99 Anhang 2
1 = schwach Wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.