



Sicherheitsdatenblatt

4912-02227 BONDEX Kreativ Konzentrat - 22 Eiche Rustikal

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Erstellt am: 22-04-2009/ LKL Ersetzt: -	Händler: Dyrup GmbH Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach Tel 2166 96 46. Fax 2166 964700 Wienerbergstrasse 11/12, A-1100 Wien Tel.:+43 (0) 1 99 460 64 24 Fax: Notrufnummer: (+49) - (030) 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin) E-Mail: productsafety@dyrup.de
Produktverwendung: Farbmittel/Pigmentpräparation	
Produktnummer; Handelsname 4912-02227; BONDEX Kreativ Konzentrat - 22 Eiche Rustikal	

2. Mögliche Gefahren

Reizt die Augen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
263-189-0	61791-55-7	Talgfettpropylendiamin	Xn;R22 C;R34 N;R50	0,2
-	9004-98-2	Ethoxyliertes Oleylalkohol	Xn;R22 Xi;R41	9-10

Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.

Sonstige Informationen
C.I. Pigment Yellow 42, Red 101, Black 33, Green 7, Yellow 3, Yellow 73, organische / anorganische Pigmente mit organischen Polymeren und Calciumcarbonat in wässriger, 1,2-propandiol- und diethylenglykolphaltiger Dispersion.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen Patient an die frische Luft bringen, und unter Aufsicht ausruhen lassen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Betroffenen ruhig lagern und unter Überwachung halten. Bei anhaltenden Symptomen Arzt konsultieren.
Haut Beschmutzte Kleidung entfernen. Anschließend mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt konsultieren.
Augen Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Sonstige Informationen Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Mit Pulver, Schaum oder Kohlensäure löschen. Wasservollstrahl nicht verwenden, da dadurch das Feuer verbreitet werden kann. Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: - Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung: Keine.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12. Bei Gefahr von Freisetzung des Produktes in die Umwelt - zuständige Behörde informieren.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit Granulat oder gleichwertigem Saugmaterial aufnehmen und in geeignete Behältern füllen. Entsorgung siehe Abschnitt 13.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Den Bereich belüften. Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8.

Erstellt am: 22-04-2009/LKL
Ersetzt: -

4912-02227 BONDEX Kreativ Konzentrat - 22 Eiche Rustikal

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Siehe Abschnitt 8.

Lagerung

Verlässlich und nur im Originalbehälter lagern. Von unberufene Personen unzugänglich halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln, Medizin und Ähnlichem fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

BG-Regeln der Berufsgenossenschaften beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen.

Atemschutz

Atemschutz nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

Handschuhe und Schutzkleidung

Schutzhandschuhe nicht erforderlich bei normaler Anwendung.

Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. (BGR 192)

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Enthält keine meldepflichtigen Substanzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand: Paste Flüssig

pH (wässrige Anschlammung): ca. 7,9

Dichte: ca. 1,7 g/ml

Siedepunkt: > 100°C

Farbe: Braun

Viskosität: ca. 1600 mPa.s (20°C)

Löslichkeit in Wasser: Mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung (siehe Abschnitt 7) ist das Produkt stabil.

11. Toxikologische Angaben

Akut

Einatmen

Einatmen von Dämpfen kann zur Reizung der Atemwegschleimhäute führen.

Verschlucken

Verschlucken von größeren Mengen können Erbrechen und Diarrhöe verursachen.

Hautkontakt

Kann reizend für die Haut sein.

Augenkontakt

Reizt die Augen.

Sensibilisierungsgefahr

Wasserbasierte Produkte enthalten Konservierungsmittel, die bei Personen mit Überempfindlichkeit allergische Reaktionen hervorrufen können.

Langzeitwirkung

Siehe Sensibilisierung.

Erstellt am: 22-04-2009/LKL
Ersetzt: -

4912-02227 BONDEX Kreativ Konzentrat - 22 Eiche Rustikal

12. Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität

Dieses Produkt enthält einen Stoff, schädlich für Wasserorganismen.

Mobilität

Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und wird sich in der Umwelt zerstreuen.

Haltbarkeit und Abbaubarkeit

Dieses Produkt enthält einen biologisch nicht abbaubaren Stoff, der in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben kann.

13. Hinweise zur Entsorgung

Die behördlichen Ortsvorschriften sind zu beachten.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

15. Rechtsvorschriften



Reizend

Gefahrenkennzeichnung: Reizend

Gefahrensymbole: Xi

R-Sätze

Reizt die Augen. (R36)

S-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (S2)

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S26)

Andere Kennzeichnungen

Keine.

Stoffsicherheitsbeurteilung**Nationale Vorschriften****Wassergefährdungsklasse**

1: Schwach wassergefährdend

Erstellt am: 22-04-2009/LKL
Ersetzt: -

4912-02227 BONDEX Kreativ Konzentrat - 22 Eiche Rustikal

16. Sonstige Angaben

Anwendungsverbote

Keine.

Schulungsanforderungen

BG-Regeln: BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten)

BG-Regeln: BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)

BG-Regeln: BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Verwendete Quellen

Sonstige Informationen

Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R34 Verursacht Verätzungen.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

An folgenden Abschnitten wurden Änderungen vorgenommen

Erste Ausgabe

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00 (Erstellt in Toxido®) D