

---

Produktname: 102251      baufan® Tapetenleim 25,0 kg

Druckdatum: 12.04.12      Überarbeitet am: 25.10.11      Seite: 1/4

---

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung  
Angaben zum Produkt: baufan® Tapetenleim 25,0 kg  
4016215 102251  
Artikel-Nr.: 102251

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH  
Ludwig-Hupfeld-Straße 19  
04178 Leipzig  
Telefon: 0341/44655-0  
Telefax: 0341/44655-18  
Auskunftgebender Bereich: Labor      Telefon: 0341/44655-12  
Notfallauskunft: Toxikologischer Auskunftsdienst, Universität Leipzig  
Notrufnummer: 0341/9724666

---

2. Mögliche Gefahren  
Bezeichnung der Gefahren:  
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:  
Diese Zubereitung enthält keine gefährlichen Stoffe im Sinne der  
Stoffrichtlinie 67/548/EWG.
- 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
Chemische Charakterisierung: cellulosehaltiger Pulverkleber  
Gefährliche Inhaltsstoffe:  
Diese Zubereitung enthält keine gefährlichen Stoffe im Sinne der  
Stoffrichtlinie 67/548/EWG.
- 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  
Allgemeine Hinweise:  
nach Einatmen:  
Frischluft zuführen.  
nach Hautkontakt:  
Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut  
gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungs-  
mittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!  
nach Augenkontakt:  
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens  
10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen;  
ärztlichen Rat einholen.  
nach Verschlucken:  
Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig  
halten.
- 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
geeignete Löschmittel:  
Schaum, CO<sub>2</sub>, Trockenlöschmittel, Wassernebel  
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  
Wasserstrahl  
Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte  
oder entstehende Gase:  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
Besondere Schutzausrüstung:  
Gase nicht einatmen. Ggf. Atemschutz erforderlich.
-

---

Produktname: 102251      baufan® Tapetenleim 25,0 kg

Druckdatum: 12.04.12      Überarbeitet am: 25.10.11      Seite: 2/4

---

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Staubentwicklung vermeiden. Zündquellen entfernen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.

---

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Staubentwicklung vermeiden. Zündquellen fernhalten und für gute Raumbelüftung sorgen.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

VbF-Klasse: entfällt.

Zusammenlagerungshinweise:

Keine Maßnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Nicht unter 0°C lagern. Vor Feuchtigkeit, Wasser, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse VCI: 13

---

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Technische Schutzmaßnahmen:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einh.
entfällt				

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz

Einatmen des Pulvers vermeiden.

Handschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Augenschutz

Ggf. Schutzbrille

Schutz und Hygienemaßnahmen:

Nach Kontakt Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife waschen.

---

---

Produktname: 102251      baufan® Tapetenleim 25,0 kg

Druckdatum: 12.04.12      Überarbeitet am: 25.10.11

Seite: 3/4

---

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Pulver

Farbe: weiß-beige

Geruch: geruchlos

Wert            Einheit            Methode:

Flammpunkt: entfällt

Viskosität: bei 23°C Pulver

Dichte: bei 20°C > 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Zündtemperatur: > 280°C

Löslichkeit in Wasser: löslich

Fest-/Schmelzpunkt: entfällt

Siedepunkt: entfällt

Schüttdichte: > 450 kg/m<sup>3</sup>

Dampfdruck bei 20°C: entfällt

PH-Wert (20°C/ 40 g/l): 7 bis 9

---

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).

Zu vermeidende Stoffe:

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO<sub>2</sub>-Entwicklung

---

11. Angaben zur Toxikologie

Erfahrungen aus der Praxis

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind auch bei langdauerndem Kontakt keine Gesundheitsschäden aufgetreten.

---

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Ökotoxische Wirkungen: Keine bekannt.

Weitere Hinweise zur Ökologie:

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

---

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Empfehlung:

Vorschriftsmäßige Beseitigung durch Verbrennen in einer Sonderabfallverbrennungsanlage. Kleinere Mengen können nach Eintrocknung / Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern. Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Abfallschlüssel:

EAK-Nr.: 080410 - Klebstoffe oder Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen.

EAK-Nr.: 170904 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen.

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind Rest zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EAK-Nr.: 150105 - Verbundverpackung

---

Produktname: 102251      baufan® Tapetenleim 25,0 kg

Druckdatum: 12.04.12      Überarbeitet am: 25.10.11      Seite: 4/4

---

14. Angaben zum Transport

Diese Zubereitung ist nicht als gefährlich nach den internationalen Transportvorschriften für die Straße (ADR), Schiene (RID), See (IMDG) und Luft (ICAO/IATA) eingestuft.

---

15. Vorschriften

Kennzeichnung:

Diese Zubereitung ist nicht als gefährlich nach der EU-Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend (Angabe nach (Mischungsregel gemäß Anhang 2 der VwVwS)

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten:

nicht unterstellt

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft:

entfällt

Sonstige Vorschriften:

BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)

BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

---

16. Sonstige Angaben

R-Sätze mit jeweiliger/n Kennziffer/n aus Kapitel 2:

entfällt

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Verwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

---