

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Multispray Versions Nr.: 2

Seite 1/4

Erstellt: 7. Aug. 2009 Überarbeitet am: 27. Apr. 2011 Ersetzt Fassung von: 7. Aug. 2009

Druckdatum: 10-11-2011

Multispray

de

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

Handelsname Multispray

Artikelnummer:

Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

Notrufnummer

E-mail:

Hersteller/Einführer:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: +4575892355

Anwendung

Bei Verwendung in Innenräumen muß eine mechanische Entlüftungsanlage vorhanden sein.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Hochentzündlich. Reizt die Atmungsorgane. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Inhalt:

CAS-Nr.:	EG-Nummer:	%:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:		Hinweis:
64742-95-6	265-199-0	40 - 60%	Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische	Xn, N	R10, R37, R65, R66, R67, R51/53	4, Ae, H, P
100-52-7	202-860-4	10 - 20%	Benzaldehyd	Xn	R22	
106-97-8	203-448-7	10 - 20%	Butan (enthält < 0,1 % Butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	10 - 20%	Propan	Fx	R12	

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise:

Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

Einatmen:

Den Verletzten sofort an die frische Luft bringen.

Augenkontakt:

Sofort für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

-de-

Verschlucken:

Nicht sinnvoll für Aerosols

Verbrennung:

Mit Wasser spülen, bis der Schmerz aufhört.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Löschpulver und Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel:

-de-

Besondere Gefährdungen:

-de-

Allgemeine Hinweise:

Zündquellen entfernen und für gute Belüftung sorgen. Wenn möglich, Behälter aus dem Brandgebiet entfernen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Multispray Versions Nr.: 2

Seite 2/4

Erstellt: 7. Aug. 2009 Überarbeitet am: 27. Apr. 2011 Ersetzt Fassung von: 7. Aug. 2009

Druckdatum: 10-11-2011

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

Persönliche Schutzmassnahmen

Für ausreichende Belüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden - siehe Abschnitt 8. Rauchen und offenes Feuer verboten.

Umweltschutzmassnahmen

Produkt nicht in Kanalisation oder Abläufe gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Zum nochmaligen Gebrauch oder zur Entsorgung trocken aufnehmen. Nur über geeignete Sondermüllannahmestellen entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

Handhabung

Rauchen und offenes Feuer verboten. Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

Lagerung

Dunkel und bei Temperaturen unter 50 Grad Celsius lagern

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Atemschutz

Das Produkt darf nur in Bereichen mit guter Belüftung verwendet werden.

Handschutz

Es gibt keine besonderen Bestimmungen.

Augenschutz

-de- Es gibt keine besonderen Bestimmungen.

Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
106-97-8	Butan (enthält < 0,1 % Butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	Propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form Aerosol

Wasserlöslich: Nein

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität

Das Produkt ist stabil und beinhaltet keine gefährlichen Reaktionen.

Zu vermeidende Bedingungen

Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten.

Zu vermeidende Stoffe

Reagiert mit oxidierenden Stoffen und starken Säuren. -de-

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

Einatmen

Person an die frische Luft bringen. Wenn Symptome wie z.B. allergische Reaktionen oder Reizung (Atembeschwerden, anstrengter Husten) auftreten einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen.

Augenkontakt

Reizt die Augen

Verschlucken

Nicht sinnvoll für Aerosols

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

Kurz- und/oder Langzeitwirkungen von Umweltgiften:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Multispray Versions Nr.: 2

Seite 3/4

Erstellt: 7. Aug. 2009 Überarbeitet am: 27. Apr. 2011 Ersetzt Fassung von: 7. Aug. 2009

Druckdatum: 10-11-2011

-de-

Allgemeine Hinweise:

Ausgetretenes Material darf nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Hinweise zur Entsorgung:

Nur über geeignete Sondermüllannahmestellen entsorgen.

EAK-Nr.: 16 05 04 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

ADR/RID	UN Nr.	1950
	Klasse	2.1
	Verpackungsgruppe:	
	Gefahrennummer	
	Benennung:	DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG-CODE	UN Nr.	1950
	Klasse	2.1
	Verpackungsgruppe:	
	EmS:	F-D, S-U
	Benennung:	AEROSOLS
IATA	UN Nr.	1950
	Klasse	2.1
	Verpackungsgruppe:	
	Benennung:	AEROSOLS, FLAMMABLE

Allgemeine Hinweise:

UN 1950 Limited Quantity

15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

Allgemeine Hinweise:

Behälter steht unter Druck Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen Dunkel und bei Temperaturen unter 50 Grad Celsius lagern -de- -de- -de- -de-

Kennzeichnung:

F+	R12	Hochentzündlich.
	R37	Reizt die Atmungsorgane.
Hochentzündlich	R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
	R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
	R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
N	S(2)	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	S16	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Umweltgefährlich	S23	nicht einatmen.
	S29	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
	S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
	S51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Xi		
		
Reizend		

Gebrauchsanweisung:

Jugendliche unter 18 Jahre dürfen laut Verordnung Nr. 516 des Dänischen Arbeitsministeriums vom 14.Juni 1996, nicht mit dem Produkt arbeiten.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Multispray Versions Nr.: 2

Seite 4/4

Erstellt: 7. Aug. 2009 Überarbeitet am: 27. Apr. 2011 Ersetzt Fassung von: 7. Aug. 2009

Druckdatum: 10-11-2011

spezielle Unterweisung:

Keine spezielle Ausbildung nötig.

16. SONSTIGE ANGABEN:

R-Sätze:

R10 Entzündlich.
R12 Hochentzündlich.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß.

Empfohlene Ausbildung:

Jugendliche unter 18 Jahre dürfen laut Verordnung Nr. 516 des Dänischen Arbeitsministeriums vom 14.Juni 1996, nicht mit dem Produkt arbeiten.

Abschließende Bemerkung

Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten. Dunkel und bei Temperaturen unter 50 Grad Celsios lagern

Erstellt von: ke

Überarbeitet von: hn
