

# PutzFestiger

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 11.03.2009

überarbeitet: 19.11.2009

Stand: 3

Seite 1/5

baumit.com

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens	
1.1*	Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung: PutzFestiger
1.2	Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Grundierung
1.3	Bezeichnung des Unternehmens: Baumit GmbH Reckenberg 12 87541 Bad Hindelang Tel. + 49 8324 921 0 Telefax + 49 8324 921 470 e-mail: info@baumit.de
1.4	Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz +49 6131 19240

2. Mögliche Gefahren	
2.1	Der Stoff/die Zubereitung ist im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft
2.2	Einstufung: entfällt
	R-Sätze: keine
	Sonstige Hinweise: Das Produkt ist schwach wassergefährdend.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen															
3.1	Zusammensetzung: Wässrige Lösung aus Kaliwasserglas, Kieselsol und organischen Zusätzen														
3.2	Gefährliche Inhaltsstoffe:														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">EINECS-Nr.:</th> <th style="width: 10%;">CAS-Nr.</th> <th style="width: 10%;">Gehalt %</th> <th style="width: 10%;">Einstufung</th> <th style="width: 10%;">Symbol</th> <th style="width: 10%;">R-Sätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	EINECS-Nr.:	CAS-Nr.	Gehalt %	Einstufung	Symbol	R-Sätze	---	---	---	---	---	---	---
Bezeichnung	EINECS-Nr.:	CAS-Nr.	Gehalt %	Einstufung	Symbol	R-Sätze									
---	---	---	---	---	---	---									

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1	Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung über den Mund. Rasch helfen.
4.2	Einatmen: Für Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.
4.3	Hautkontakt: Verschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösungsmittel anwenden. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.4	Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten). Augenarzt konsultieren.
4.5	Verschlucken: Sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
4.6	Hinweise für den Arzt: Keine Langzeitwirkung bekannt.

# PutzFestiger

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 11.03.2009

überarbeitet: 19.11.2009

Stand: 3

Seite 2/5

baumit.com

<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>	
<b>5.1</b>	<b>Geeignete Löschmittel:</b> Wasserdampf, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen.
<b>5.2</b>	<b>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:</b> Wasservollstrahl
<b>5.3</b>	<b>Zersetzungsprodukte:</b> Bei der thermischen Zersetzung werden gesundheitsschädliche und entzündliche Dämpfe freigesetzt. Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide (COx) Siliciumdioxid (SiO <sub>2</sub> ) Acrylische Monomere
<b>5.4</b>	<b>Besondere Löschhinweise:</b> Umluftunabhängiges Atemschutzgerät erforderlich. Geschlossene Behälter in Brandnähe mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wässriges, flüssiges Produkt ist nicht brennbar, solange der Wasseranteil vorhanden ist.

<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>	
<b>6.1</b>	<b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b> Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8.3).
<b>6.2</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b> Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden informieren.
<b>6.3</b>	<b>Verfahren zur Reinigung:</b> Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen, anschließend vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13). Möglichst keine organischen Lösungsmittel benutzen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen. Abflüsse verschließen (Risiko des Verstopfens durch Polymerausfällung).

<b>7. Handhabung und Lagerung</b>	
<b>7.1</b>	<b>Handhabung:</b> Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren (kein Druckbehälter). Behälter sorgfältig schließen, um jegliches Austreten zu verhindern. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
<b>7.2</b>	<b>Lagerung:</b> Nur in Originalbehältern aufbewahren. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Herstellerhinweise auf dem Etikett beachten.

# PutzFestiger

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 11.03.2009

überarbeitet: 19.11.2009

Stand: 3

Seite 3/5

baumit.com

<b>8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung</b>			
<b>8.1</b>	<b>Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900 (Deutschland)</b>	CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes
		entfällt	entfällt
<b>AGW</b>			
nicht relevant			
<b>8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b>			
<b>Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:</b>		Nicht geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen: Eisen und eisenhaltige Metalle Geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen: Polyethylen	
<b>8.3 Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:</b>		Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten (Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG)	
<b>Atemschutz:</b>		Einatmen von Sprühnebel/Aerosol vermeiden. Bei Spritzarbeiten Kombinationsfilter A/P tragen.	
<b>Handschutz:</b>		Geeignete Schutzhandschuhe (synthetischer Gummi).	
<b>Augenschutz:</b>		Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen (Augenduschen bereitstellen).	
<b>Hautschutz:</b>		Hautschutzcreme	
<b>Körperschutz:</b>		Arbeitskleidung	
<b>8.4 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b>			
Keine Angaben			

<b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b>	
<b>9.1 Allgemeine Informationen:</b>	
<b>Erscheinungsbild:</b>	Form: Flüssig Farbe: milchig, bläulich
<b>Geruch:</b>	Schwach, charakteristisch
<b>9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit</b>	
<b>pH-Wert:</b>	> 11*
<b>Bemerkung:</b>	Keine
<b>9.3 Allgemeine Daten:</b>	
<b>Schmelzpunkt:</b>	Nicht anwendbar
<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	100 °C
<b>Flammpunkt:</b>	Nicht anwendbar
<b>Explosionsgefahr:</b>	Keine
<b>Brandfördernde Eigenschaften:</b>	Keine
<b>Entzündlichkeit:</b>	Nicht selbst entzündlich.
<b>Zündtemperatur:</b>	Nicht anwendbar
<b>Dichte:</b>	1030* g/dm <sup>3</sup>
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	Mit Wasser mischbar
<b>Schüttdichte:</b>	Nicht anwendbar
<b>VOC Wert:</b>	< 30 g/l, Kategorie Ag (Wb)
<b>Bemerkung:</b>	Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß RL 91/155/EWG wurde verzichtet, da nicht anwendbar. *Die Werte beziehen sich auf frisch produzierte Ware und können sich im Lauf der Zeit verändern.

# PutzFestiger

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 11.03.2009

überarbeitet: 19.11.2009

Stand: 3

Seite 4/5

baumit.com

<b>10. Stabilität und Reaktivität</b>		
<b>10.1</b>	<b>Zu vermeidende Bedingungen:</b>	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>10.2</b>	<b>Zu vermeidende Stoffe:</b>	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
<b>10.3</b>	<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>	Bei hoher Temperatur Bildung von entzündlichen und schädlichen Produkten. Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide (COx) Siliciumdioxid (SiO <sub>2</sub> ) Acrylische Monomere
Alle Angaben setzen die bestimmungsgemäße Verwendung voraus.		

<b>11. Toxikologische Angaben</b>		
<b>11.1</b>	<b>Bemerkung:</b>	Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der toxischen Gefahren eingestuft.
	<b>Reizwirkung:</b>	Augen, Haut und Schleimhaut reizende Wirkung möglich.
<b>11.2</b>	<b>Akute Toxizität:</b>	
	<b>Einatmen:</b>	Reizung der Atemwege möglich.
	<b>Verschlucken:</b>	Reizwirkung möglich
	<b>Hautkontakt:</b>	Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.
	<b>Augenkontakt:</b>	Bei längerer Einwirkung Reizwirkung möglich.
<b>11.3</b>	<b>Sonstige Angaben</b>	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

<b>12. Umweltspezifische Angaben</b>		
	<b>Ökotoxizität:</b>	Nicht in Erdreich, Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

<b>13. Hinweise zur Entsorgung</b>		
<b>13.1</b>	<b>Entsorgung:</b>	Flüssiges Produkt darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Anhaftungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Reste gemäß den örtlichen und behördlichen Vorgaben entsprechend entsorgen (unter Beachtung Punkt 13.2).
<b>13.2</b>	<b>EAK/AVV Abfallschlüssel</b>	06 02 99 Abfälle a. n. g.

<b>14. Angaben zum Transport</b>		
<b>14.1</b>	<b>Klassifizierung:</b>	Das Produkt wird nach den geltenden Gefahrgutvorschriften nicht eingestuft.
	<b>ADR (Straße):</b>	Keine Kennzeichnung notwendig
	<b>RID (Bahn):</b>	Keine Kennzeichnung notwendig
	<b>IMDG / GGVSea (Seetransport):</b>	Keine Kennzeichnung notwendig

# PutzFestiger

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



baumit.com

erstellt: 11.03.2009

überarbeitet: 19.11.2009

Stand: 3

Seite 5/5

	<b>IATA-DGR / ICAO-TI (Luftfracht):</b>	Keine Kennzeichnung notwendig
<b>14.2</b>	<b>Spezielle Schutzmaßnahmen:</b>	Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

<b>15.</b>	<b>Angaben zu Rechtsvorschriften</b>	
<b>15.1</b>	<b>Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung:</b>	
	<b>Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung:</b>	ohne
<b>15.2</b>	<b>Chem. Bezeichnung des Gefahrenauslösers:</b>	entfällt
<b>15.3</b>	<b>Wassergefährdungs-klasse:</b>	WGK: 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend
<b>15.4</b>	<b>GISCODE:</b>	M-SK01 1K-Silikatfarben
<b>15.5</b>	<b>R-Sätze:</b>	entfallen
<b>15.6</b>	<b>S-Sätze:</b>	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes und die zugehörigen Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung.		

<b>16.</b>	<b>Sonstige Angaben</b>
	<p>Wortlaut der R-Sätze: entfallen</p> <p>Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für weitere Informationen, siehe auch das technische Merkblatt bzw. das Produktdatenblatt.</p> <p><b>Datenblatt ausstellender Bereich:</b></p> <p>Abteilung: Forschung und Entwicklung Ansprechpartner für technische Informationen (8-16 Uhr): <a href="mailto:sdb@baumit.de">sdb@baumit.de</a></p> <p><b>Geändert gegenüber letzter Version:</b> Bisherige Produktbezeichnung Bayosan PutzFestiger</p>