# Sicherheitsdatenblatt

**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

## 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

**Produktidentifikator**
**Handelsname:** **weber.floor 4715 Komp.B**

**Sicherheitsdatenblatt-Nummer:** 49PM20377-b
**Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Bauchemie

**Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
**Hersteller/Lieferant:**
Saint Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
++49(0)211/91369-0
email: Produktsicherheit@sg-weber.de
**Notrufnummer:** Telefon: +49(0)6131-19240

* 

## 2 Mögliche Gefahren

**Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

GHS08 Gesundheitsgefahr

| | | |
|---|---|---|
| Repr. 2 | H361 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. |

GHS05 Ätzwirkung

| | | |
|---|---|---|
| Skin Corr. 1B | H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |

GHS07

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. 4 | H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| Acute Tox. 4 | H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| Skin Sens. 1 | H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| STOT SE 3 | H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG**

C; Ätzend

R34: Verursacht Verätzungen.

Xn; Gesundheitsschädlich

R20/22-62: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Xi; Reizend

R37: Reizt die Atmungsorgane.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 1)

Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

**Klassifizierungssystem:**
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

**Gefahrenpiktogramme**

GHS05 GHS07 GHS08

**Signalwort** Gefahr

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**
m-Xylylendiamin
4-tert-Butylphenol
Benzylalkohol
Trimethylhexan-1,6-diamin

**Gefahrenhinweise**
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

| | |
|---|---|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| P260 | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
| P303+P361+P353 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |

**Sonstige Gefahren**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
**PBT:** Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 2)

**vPvB:** Nicht anwendbar.

* 

## 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung: Gemische**
**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

| **Gefährliche Inhaltsstoffe:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 1477-55-0<br>EINECS: 216-032-5<br>Reg.nr.: 2119480150-50 | m-Xylylendiamin<br>C R34; Xn R20/22; Xi R43<br>R52/53<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 10 - 25% |
| CAS: 98-54-4<br>EINECS: 202-679-0<br>Reg.nr.: 2119489419-21 | 4-tert-Butylphenol<br>Xn R62; Xi R37/38-41; N R51/53<br>Carc. Cat. 3<br>Repr. 2, H361; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 10 - 25% |
| CAS: 100-51-6<br>EINECS: 202-859-9<br>Indexnummer: 603-057-00-5 | Benzylalkohol<br>Xn R20/22<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 | 10 - 25% |
| CAS: 25620-58-0<br>EINECS: 247-134-8 | Trimethylhexan-1,6-diamin<br>C R34; Xn R22; Xi R43<br>R52/53<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 5 - 10% |

**SVHC** entfällt
**Zusätzliche Hinweise:**
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
**Allgemeine Hinweise:**
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Den Verunglückten aus dem Gefahrenbereich unverzüglich entfernen. Bei Unwohlsein des Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.
**Nach Einatmen:**
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
**Nach Hautkontakt:**
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
**Nach Augenkontakt:**
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Das Wasser sollte möglichst temperiert sein (20-30 °C).
**Nach Verschlucken:**
Sofort Arzt aufsuchen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen auslösen.

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 3)

**Hinweise für den Arzt:**
**Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Bei Verschlucken Magenspülung unter Zusatz von Aktivkohle.

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Löschmittel**
**Geeignete Löschmittel:**
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
**Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Hinweise für die Brandbekämpfung**
**Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
**Weitere Angaben**
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
**Umweltschutzmaßnahmen:**
Das Produkt darf nicht in Kanalisationen, Gewässer oder ins Erdreich eindringen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
**Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
**Verweis auf andere Abschnitte**
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* 
## 7 Handhabung und Lagerung

**Handhabung:**
**Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Behälter dicht geschlossen halten.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
**Lagerung:**
**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im ungeöffneten Originalgebinde aufbewahren.
**Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 4)

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Vor Frost schützen.
**Lagerklasse:** LGK (nach VCI-Konzept): 8A - Brennbare ätzende Stoffe
**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -
**Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**GiSCode** RE1

## 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

**Zu überwachende Parameter**
**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

| | |
|---|---|
| **Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:** | |
| **98-54-4 4-tert-Butylphenol** | |
| BGW | 2 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: PTBP |

| CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes | % | Art | Wert Einheit |
|---|---|---|---|
| **1477-55-0 m-Xylylendiamin** | | | |
| MAK | vgl.Abschn.IV | | |
| **98-54-4 4-tert-Butylphenol** | | | |
| AGW | Langzeitwert: 0,5 mg/m³, 0,08 ml/m³<br>2(II);DFG, H | | |
| **100-51-6 Benzylalkohol** | | | |
| MAK | vgl.Abschn.IIb | | |

**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

**Begrenzung und Überwachung der Exposition**
**Persönliche Schutzausrüstung:**
**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nach der Verarbeitung des Produktes eine rückfettende Hautcreme benutzen.
**Atemschutz:**
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Kurzzeitig Filtergerät:
Filter: AX
**Handschutz:**
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 5)

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
**Handschuhmaterial**
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
**Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
**Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille
**Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften** | |
| **Allgemeine Angaben** | |
| **Aussehen:** | |
| **Form:** | Flüssig |
| **Farbe:** | Gemäß Produktbezeichnung |
| **Geruch:** | Charakteristisch |
| **Geruchsschwelle:** | Nicht bestimmt. |
| **pH-Wert:** | nicht anwendbar. |
| **Zustandsänderung** | |
| **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** | Nicht bestimmt. |
| **Siedepunkt/Siedebereich:** | Nicht bestimmt. |
| **Flammpunkt:** | > 100 °C (DIN ISO 2592) |
| **Zündtemperatur:** | 435 °C (DIN 51794) |
| **Zersetzungstemperatur:** | Nicht bestimmt. |
| **Selbstentzündlichkeit:** | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| **Explosionsgefahr:** | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| **Explosionsgrenzen:** | |
| **Untere:** | Nicht bestimmt. |
| **Obere:** | Nicht bestimmt. |
| **Brandfördernde Eigenschaften** | Nicht bestimmt. |
| **Dampfdruck bei 20 °C:** | 0,1 hPa (DIN 51640) |
| **Dichte bei 20 °C:** | 1,03 g/cm³ (DIN 51757) |
| **Schüttdichte:** | Nicht anwendbar. |
| **Dampfdichte** | Nicht bestimmt. |
| **Verdampfungsgeschwindigkeit** | Nicht bestimmt. |
| **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit** | |
| **Wasser:** | Nicht bzw. wenig mischbar. |
| **Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):** | Nicht bestimmt. |
| **Viskosität:** | |
| **Dynamisch bei 20 °C:** | 400 mPas (DIN 53019) |
| | Nicht bestimmt. |

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 6)

| | |
|---|---|
| **Kinematisch:** | Nicht bestimmt. |
| **Lösemitteltrennprüfung:** | Nicht bestimmt. |
| **Lösemittelgehalt:** | |
| **Organische Lösemittel:** | 0 % |
| **VOC der Schweiz** | 0,00 % |
| **VOC der EU** | 24,00 % |
| **Sonstige Angaben** | Keine. |

## 10 Stabilität und Reaktivität

**Reaktivität**
**Chemische Stabilität**
**Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**
Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
Polymerisation unter Wärmeentwicklung.
**Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Reizende Gase/Dämpfe

* 
## 11 Toxikologische Angaben

**Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
**Akute Toxizität:**
**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

| Komponente | Art | Wert | Spezies |
|---|---|---|---|
| **1477-55-0 m-Xylylendiamin** | | | |
| Oral | LD50 | 940 mg/kg | (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 2000 mg/kg | (Kaninchen) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 2,4 mg/l | (Ratte) |
| **98-54-4 4-tert-Butylphenol** | | | |
| Oral | LD50 | 4000 mg/kg | (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 2318 mg/kg | (rbt) |
| Inhalativ | LC50/4 h | > 5,6 mg/l | (Ratte) |
| **100-51-6 Benzylalkohol** | | | |
| Oral | LD50 | 1230 mg/kg | (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 2000 mg/kg | (Kaninchen) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 4178 mg/l | (Ratte) |
| **25620-58-0 Trimethylhexan-1,6-diamin** | | | |
| Oral | LD50 | 900 mg/kg | (Ratte) |

**Primäre Reizwirkung:**
**an der Haut:** Starke Ätzwirkung auf Haut und Schleimhäute.
**am Auge:** Starke Ätzwirkung.
**Sensibilisierung:** Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.
**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 7)

Gesundheitsschädlich
Ätzend
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.
**CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
Repr. 2

## 12 Umweltbezogene Angaben

**Toxizität**
**Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

| Testart | Wirkkonzentration Methode Bewertung |
|---|---|
| **1477-55-0 m-Xylylendiamin** | |
| EC50/48h | >10-100< mg/l (Daphnia magna (großer Wasserfloh)) |
| EC50/72h | >10-100< mg/l (Alge) |
| LC50/96h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |
| **98-54-4 4-tert-Butylphenol** | |
| EC50/48h | 3,4 mg/l (Daphnia magna (großer Wasserfloh)) |
| EC50/72h | 22,7 mg/l (Selenastrum capricornutum (Grünalge)) |
| LC50/96h | 5,1 mg/l (oryzias latipes) |
| **100-51-6 Benzylalkohol** | |
| EC 10 | 400 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/24h | 400 mg/l (Daphnia magna (großer Wasserfloh)) |
| EC50/96h | 640 mg/l (scenedesmus quadricauda (Alge)) |
| LC50/48h | 645 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) |
| LC50/96h | 10 mg/l (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)) |
| | 460 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) |
| **25620-58-0 Trimethylhexan-1,6-diamin** | |
| EC 10/16h | 72 mg/l (pseudomonas putida) |
| EC50/24h | 31,5 mg/l (Daphnia magna (großer Wasserfloh)) |
| EC50/72h | 29,5 mg/l (scenedesmus subspicatus (Alge)) |
| LC0/48h | 150 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) |
| LC50/48h | 174 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) |

**Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Sonstige Hinweise:** Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
**Verhalten in Umweltkompartimenten:**

| Bioakkumulationspotenzial | |
|---|---|
| **100-51-6 Benzylalkohol** | |
| EBAB | 1,1 log Pow (Bioakkumulation) |

**Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Ökotoxische Wirkungen:**
**Bemerkung:**
Das Produkt enthält Stoffe, die eine lokale pH-Änderung verursachen und daher schädigend auf Fische und Bakterien wirken.
Das Produkt enthält Stoffe, die toxisch auf Fische und Bakterien wirken.
Schädlich für Fische.

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 8)

**Verhalten in Kläranlagen:**

| Testart | Wirkkonzentration | Methode | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **100-51-6 Benzylalkohol** | | | |
| EC 50 (3h) | 79 mg/l (scenedesmus quadricauda (Alge)) | | |

| **Sonstige Hinweise:** | |
|---|---|
| **100-51-6 Benzylalkohol** | |
| BSB (5) | 1550 mg O2/g (-) |

**Weitere ökologische Hinweise:**

**Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
schädlich für Wasserorganismen
**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
**PBT:** Nicht anwendbar.
**vPvB:** Nicht anwendbar.
**Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

**Verfahren der Abfallbehandlung**
**Empfehlung:**
Nach dem Mischen mit der Harz-Komponente, eine Teilmenge in das Härter-Gebinde zurückfüllen, kräftig umrühren und die Masse wieder zurückgießen. Ausgehärtete Epoxidharz-Produkte sind keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle und in der Regel wie hausmüllähnlicher Gewerbeabfall zu entsorgen.
**Europäischer Abfallkatalog**
Mögliche Abfallschlüsselnummer: Die konkrete Abfallschlüsselnummer ist abhängig von der Herkunft des Abfalls.

| | |
|---|---|
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

**Ungereinigte Verpackungen:**
**Empfehlung:**
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

## 14 Angaben zum Transport

| | |
|---|---|
| **UN-Nummer** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | UN2735 |
| **Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** | |
| **ADR** | 2735 AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (4-tert-Butylphenol, 1,3-Benzoldimethanamin) |
| **IMDG, IATA** | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4-tert-butylphenol, m-Xylylendiamine) |

(Fortsetzung auf Seite 10)

# Sicherheitsdatenblatt

**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 9)

**Transportgefahrenklassen**

**ADR**

| | |
|---|---|
| **Klasse** | 8 (C7) Ätzende Stoffe |
| **Gefahrzettel** | 8 |

**IMDG, IATA**

| | |
|---|---|
| **Class** | 8 Corrosive substances. |
| **Label** | 8 |
| **Verpackungsgruppe** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | III |
| **Umweltgefahren:** | |
| **Marine pollutant:** | Ja |
| **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** | Achtung: Ätzende Stoffe |
| **Kemler-Zahl:** | 80 |
| **EMS-Nummer:** | F-A,S-B |
| **Segregation groups** | Alkalis |
| **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code** | Nicht anwendbar. |
| **Transport/weitere Angaben:** | |
| **ADR** | |
| **Begrenzte Menge (LQ)** | 5L |
| **Beförderungskategorie** | 3 |
| **Tunnelbeschränkungscode** | E |
| **UN "Model Regulation":** | UN2735, AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (4-tert-Butylphenol, 1,3-Benzoldimethanamin), 8, III |

## 15 Rechtsvorschriften

**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Nationale Vorschriften:**
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgültigen Fassung.
Das Produkt unterliegt der Chemikalien-Verbotsverordnung. Die Abgabe an private Endverbraucher sowie die Selbstbedienung sind reglementiert.

**Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

(Fortsetzung auf Seite 11)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 10)

**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

**Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|---|---|
| NK | 10 - 20 |

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
**BG-Merkblatt:**
M 004: Reizende Stoffe Ätzende Stoffe
M 023: Polyester- und Epoxidharze
M 042: Hautschutz
M 050: Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen
M 053: Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen
**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## 16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verätzungen.
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

**Datenblatt ausstellender Bereich:**
Product safety department
Abteilung Produktsicherheit
**Ansprechpartner:**
Mr Laurent Pauget: Tel.: ++33(0) 4 74 52 58 92
Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210
**Abkürzungen und Akronyme:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(Fortsetzung auf Seite 12)

# Sicherheitsdatenblatt

**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 12.02.2014 überarbeitet am: 06.02.2014

**Handelsname: weber.floor 4715 Komp.B**

(Fortsetzung von Seite 11)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

*** Daten gegenüber der Vorversion geändert**