

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Mogat Bärenhaut V60 S3
Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2014-07-24
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

- 1.1 **Produktidentifikator:**
Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut V60 S3, Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert,
Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Index-Nr.:
EG-Nr.:
CAS-Nr.:
REACH-Registrierungs-Nr.:
Andere Bezeichnungen:
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**
Bitumen Schweißbahn mit Trägereinlage
Glasvlies oder Glasgewebe
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
Hersteller: MOGAT-Werke, A. Böving GmbH
Straße: Ingelheimstraße 2
PLZ/Ort: 55120 Mainz
Kontaktstelle für technische Information:
Telefon: ++49-(0)6131-96008-0
Fax: ++49-(0)6131-96008-99
e-mail: Tech@Mogat-Werke.de
- 1.4 **Notrufnummer:**
Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0
Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
++49-(0)6131-19240

2. Mögliche Gefahren

- 2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:** k.A.
- 2.2 **Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Stoffe oder Richtlinie 1999/45/EG (Gemische):** k.A.
- 2.3 **Sonstige Gefahren:** k.A.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 **Stoffe:**
- 3.2 **Gemische:**
Hauptbestandteil:
Stoffname: Bitumenmasse
CAS-No.: 8052-42-4
Andere Bestandteile:
Name der Bestandteile: inerter Glasträger,
mineralisches Füllmaterial
mineralische Bestreuung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Mogat Bärenhaut V60 S3
Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2014-07-24
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme: keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nicht relevant
- Nach Einatmen:**
Nach Hautkontakt:
mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
bei Kontakt mit kaltem Bitumen: Hautverunreinigung mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.
Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt konsultieren.
- Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: keine
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: erkaltetes Bitumen mit Parafinum Liquidum ablösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel:
Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: keine
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung: keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: keine
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte: keine

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: nicht erforderlich
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:
Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und offener Flamme schützen
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Nicht mit brennbaren Materialien lagern.
Fernhalten von oxidierenden Stoffen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Mogat Bärenhaut V60 S3
Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2014-07-24
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1	zu überwachende Parameter:	keine
8.1.1	Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE):	keine
8.1.2	DNEL- und PNEC-Werte:	k.A.
8.1.3	Control-Banding (z.B. ILO, EMKG):	k.A.
8.2	Begrenzung und Überwachung der Exposition	k.A.
8.2.1	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:	k.A.
8.2.2	Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung:	
	Augen- / Gesichtsschutz:	nicht erforderlich
	Hautschutz:	nicht erforderlich
	Handschutz:	Schutzhandschuhe
	Sonstiger Hautschutz:	nicht erforderlich
	Atemschutz:	nicht erforderlich
	Hitze-/Kälteschutz:	nicht erforderlich
8.2.3	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	k.A.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1	Physikalische Eigenschaften:	
	Aussehen/Form:	fest
	Farbe:	schwarz
	Geruch:	wahrnehmbar mineralöhlartig
	pH-Wert:	k.A.
	Schmelzpunkt:	> 100 °C DIN 52011
	Siedebeginn und Siedebereich:	> 350 °C DIN 51794
	Flammpunkt:	> 220 °C DIN 51755
	Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine
	Entzündbarkeit :	nicht maßgeblich
	Explosionsgrenze:	-----
	Dampfdruck:	-----
	Dichte:	-----
	Löslichkeit:	k.A.
	Viskosität:	-----
	Löslichkeit:	k.A.
	Wasserlöslichkeit:	unlöslich

10 Stabilität und Reaktivität

10.1	Reaktivität:	k.A.
10.2	Chemische Stabilität:	k.A.
10.3	Mögliche gefährliche Reaktionen:	Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln
10.4	Zu vermeidende Bedingungen:	Thermische Zersetzung > 390°C
10.5	Unverträgliche Materialien:	k.A.
10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Mogat Bärenhaut V60 S3
Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2014-07-24
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
akute Toxizität: k.A.
Ätz-/Reizwirkung: Haut: keine Reizwirkung
Augen: keine Reizwirkung
Atemwege: nicht relevant
Sensibilisierung: nicht bekannt
Zusätzliche Informationen:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
Symptome und Effekte (verzögerte und chronische) mit Angabe der Expositionswege: k.A.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität: k.A.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: k.A.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: k.A.
12.4 Mobilität im Boden: k.A.
12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung: k.A.
12.6 Andere schädliche Wirkungen: k.A.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung: Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften hausmüllähnlicher Gewerbemüll
Behandlung verunreinigter Verpackungen: 17 03 02 (Bitumengemische)
Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.): k.A.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen: k.A.
Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen: k.A.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: k.A.
14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID:
IMDG-Code /ICAO-TI/IATA-DGR:
14.3 Transportgefahrenklasse: k.A.
14.4 Verpackungsgruppe: k.A.
14.5 Umweltgefahren:
Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe:
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ja / nein
Marine Pollutant: ja / nein
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender: k.A.
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut V60 S5 talk.
Mogat Bärenhaut G 200 S4 talk./farbig beschiefert, Mogat Bärenhaut G 200 S5 talk./farbig
Mogat Bärenhaut V60 S3
Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2014-07-24
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

EU-Vorschriften :	Kennzeichnung nicht erforderlich
Nationale Vorschriften:	
Wassergefährdungsklasse:	nicht wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31.BImSchV):	k.A.
Störfallverordnung (12. BimSchV):	k.A.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):	k.A.
Weitere relevante Vorschriften:	k.A.

16. Sonstige Angaben

16.1 Zusätzliche Angaben:

Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.